



Levior s. r. o.
Tovačovská 3488/28
75002 Přerov
Česká republika
Tel.: 00420 581 746 256-8
Fax: 00420 581 746 255
Email: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICKÝ LIST

Číslo: 38934

Název produktu: Textilní voděodolná páska

Aplikace: Všeobecné použití

Výhody:

Použití pro vodní a vzduchové uniky

Zalepování děr v plachtách

Oprava a spojování igelitových folií

Vysoká pevnost v tahu

Jednoduše utrhnutelná rukou

Složení výrobku:

Nosič pásy: Synthetické vrstvené tkaniny

Lepidlo: Tavné lepidlo

Barva: Stříbrná

Standartní rozměry:

Délka: 45m

Šířka: 50mm

Tloušťka: 0,23mm

Vlastnosti:

Lepivost (N/cm): 12

Maximální protažení (%): 20

Tepelná odolnost: 60° C

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C.



LeviOR s. r. o.
Tovačovská 3488/28
75002 Píerov
Czech republic
Tel.: 00420 581 746 256-8
Fax: 00420 581 746 255
Email: LEVIOR@LEVIOR.CZ

TECHNICAL DATA SHEET

Item no.: 38934

Item name: Reinforced tape

Typical Applications: General purpose

Advantage and benefits:

Water and air leaks

Mending tears in sheets

Mending and jointing sheets of polyethylene

High tensile strength

Easy to tear by hand

Construction

Backing: Synthetic cloth laminated

Adhesive: Hotmelt glue

Color: Silver

Standard size:

Length: 45m

Width: 50mm

Thickness: 0,23mm

Physical properties

Peel adhesion (N/cm): 12

Elongation (%): 20

Operation temperatures: 60° C

Storage and usage conditions:

Stored in original packaging, 20°C±5°C, <20%RH, away from direct sunlight. Surface should be clear ,dry,free of grease,oil or other contaminants.